

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

			1. NP	CELKEM	
T 11		<p>DVEŘE DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ ZE 4–VRSTV. HRANOLU, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, VEN OTEVÍRAVÉ, PROSKLENÉ NEROZBIT. TROJSKLEM 1950/2710 mm, S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, VÍCENÁSOBNÁ LAZURA–PROVEDENÍ DLE OKEN, AL–PRÁH, KOVÁNÍ MADLO–KLIKA, 1x ZÁMEK VLOŽKOVÝ –VÍCEBODOVÉ ZAVÍRÁNÍ, VÝROBEK JAKO CELEK $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ NEBO LEPŠÍ</p>	L (evé)	1	1 ks
			P (pravé)	-	-
T 12		<p>DVEŘE DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ ZE 4–VRSTV. HRANOLU, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ 1800/2250mm, V PROSKLENÉ STĚNĚ, NEROZBITNÉ TROJSKLO – CELK. ROZMĚR 2725/2250mm, VÍCENÁSOBNÁ LAZURA–PROVEDENÍ DLE OKEN, AL–PRÁH, KOVÁNÍ MADLO–KLIKA, MADLO PRO IMOBILNÍ, SAMOZAVÍRAČ, 1x ZÁMEK VLOŽKOVÝ–VÍCEBODOVÉ ZAVÍRÁNÍ, VÝROBEK JAKO CELEK $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ NEBO LEPŠÍ</p>	L	1	1 ks
			P	-	-
T 13		<p>DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ 900/1970 mm, DÝHOVANÉ–PROVEDENÍ DLE OKEN, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ – TYPU EW–30 DP3–C, BEZ PRAHU, KOVÁNÍ DLE ČL. 5.5.9 ČSN 730810, 1x ZÁMEK VLOŽKOVÝ</p>	L	1	1 ks
			P	-	-
T 14		<p>DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ 800/1970 mm, DÝHOVANÉ–PROVEDENÍ DLE OKEN, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ – TYPU EW–15 DP3–C, BEZ PRAHU, KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA–LK, MADLO PRO IMOBILNÍ, 3x ZÁMEK VLOŽKOVÝ</p> <p>T/14– BEZ MADLA PRO IMOBILNÍ</p>	L	1	1 ks
			P	1	1 ks
			L	1	1 ks
			P	-	-
T 15		<p>DVEŘE DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ–PALUBKOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, VEN OTEVÍRAVÉ 900/1970 mm, DO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ S PRAHEM, 2x LAZUROVACÍ LAK, KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, 2x ZÁMEK VLOŽKOVÝ</p>	L	2	2 ks
			P	-	-
T 16		<p>OKNO DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PEVNĚ ZASKLENÉ SKLEM PRŮHLEDNÝM, DÝHOVANÉ–PROVEDENÍ DLE OKEN V OBVOD. STĚNĚ, ROZMĚR 1500/1250 mm</p>		1	1 ks
T 17		<p>OKNO DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, ČLENĚNÉ DLE SCHEMATU, PEVNĚ ZASKLENÉ POLYKARBONÁTEM, DÝHOVANÉ–PROVEDENÍ DLE OKEN V OBVOD. STĚNĚ, VZHŮRU POSUVNÉ, ROZMĚR 1800/1375mm</p>		1	1 ks
T 18		<p>OKNO DŘEVĚNÉ ZE 4–VRSTV. HRANOLU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ, ZASKLENÉ PRŮHLEDNÝM TROJSKLEM 875/1250 mm, VÍCENÁSOBNÁ LAZURA–PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU, KLIKA–NEREZ SATIN, HORIZONTÁLNÍ STÍNÍČÍ ŽALUZIE V BARVĚ KŘÍDLA, VÝROBEK JAKO CELEK $U=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ NEBO LEPŠÍ</p>		2	2 ks
T 30		<p>OKNO DŘEVĚNÉ ZE 4–VRSTV. HRANOLU, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ, ZASKLENÉ PRŮHLEDNÝM TROJSKLEM 1700/1250 mm, VÍCENÁSOBNÁ LAZURA–PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU, KLIKA–NEREZ SATIN, HORIZONTÁLNÍ STÍNÍČÍ ŽALUZIE V BARVĚ KŘÍDLA, VÝROBEK JAKO CELEK $U=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ NEBO LEPŠÍ</p>		1	1 ks