

## **Technická špecifikace**

### **Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Jinačovice**

#### **Technická špecifikace čističného stroje:**

- Samochodný zametací stroj
- Pravostanné řízení, loppení a ventilace, tempomat, autorádio, klimatizace
- Výkon motoru min 75 kw s elektronickeým nastaviteľným otáčkamí motoru
- Diisel motor s emisní normou motoru min EURO 5
- Objem palivové nádrže minimálně 60l
- Pohon 4x4 s možností blokace pohonu předních kol
- Řízená všechna čtyři kola – venkovní průměři otáčení max. 6,5m tzv. odezdi ke zdi
- Možnost blokace řízení zadní nápravy
- Maximální šířka vozidla přes kola 1,30m
- Maximální délka 4,00m
- Maximální výška 2,00m
- Rozvor náprav menší než 2000mm
- Nástavba z neruzového materiálu o objemu min 2m<sup>3</sup> s vyklápaním do výšky min. 1550mm
- Dva zametací kartáče s plynulým nastavením rychlosti otáčení a přítlaku na vozovku z kabiny stroje
- Uložení kartáčů před přední nápravou s minimálně třísupňovým jištěním proti nárazu
- Nezávislé ovládání zametacích kartáčů.
- Maximální zametací šířka minimálně 2,800mm
- Minimální zametací šířka 1,300mm
- Možnost doplnění o třetí zametací kartáč
- Homonologované osvětlení na střechě kabiny pro práci s třetím kartáčem + oranžový maják.

Minimálně dvě kropící trysky na každý kartáč pro snížení prašnosti

Gumová clona sací štěrbin; seřizovatelná z místa řidiče

Prosklená část podlahy kabiny s výhledem na sací štěrbinu

Čouvací kamera s přenosem obrazu na veľkoplošnou obrazovku

Kamera na sací štěrbinu s přenosem obrazu na veľkoplošnou obrazovku

Maximální výkon sací turbíny minimálně 9,000m<sup>3</sup>/hodinu

Recyklační systém se zkráplením nasátého materiálu v dopravním luncle

Minimálně 100l vody pro recyklační systém

Nádrž na čistou vodu – minimálně 300l

Odpuzení podvozku pomocí tlumičů a vinutých pružin

Tlaková pistole s navijákem hadice pro ruční mytí vozovky a chodníků – pracovní tlak min 150barů . minimálně 10mhadice vše uloženo v nákladovém prostoru

Sací hadice pro ruční sání uložena v nákladovém prostoru vozidla , přijímatelná na levé i

pravé straně s dosahem min 4,5m

Hyvopský certifikát prašnosti – PM 10 minimální označení 3 hvězdy

Retězová clona v zásobníku odpadu

V zadní části prosklená kabina s průhledem do nákladového prostoru pro kontrolu nákladového prostoru.

Osvětlení nákladového prostoru ovládané z místa řidiče.

Pojezdová rychlost max.40km/hod

Hydropojezd bez mechanické převodovky s rozdělením na pracovní a pojezdovou rychlost

Vozidlo vybaveno elektronickeým systémem pro dlouhé přejezdy s pozitivním vlivem na životnost jednotlivých agregátů a spotřebu paliva

Celková hmotnost maximálně 5,000kg

Řídicítký průkaz skupiny T

CELIC JINAČOVICE

JINAČOVICKÝ ÚSTŘEDNÍ ÚŘED  
Sídlo: Jinačovice 130, 252 01 Jinačovice  
Tel: +421 317 522 200  
E-mail: info@celicjinačovice.cz

CELIC JINAČOVICE  
CELIC JINAČOVICE  
CELIC JINAČOVICE